

- Oprócz kontroli przed i podczas użytkowania, ŚOI musi być regularnie i szczegółowo kontrolowany przez osobę kompetentną. Petzl zaleca przeprowadzanie kontroli przynajmniej raz na 12 miesięcy oraz po wszelkim nietypowym wydarzeniu związanym z produktem.
- Kontrola ŚOI musi być wykonywana z wykorzystaniem instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta.

Pobierz instrukcję z [PETZL.COM](https://www.petzl.com).

SWIVEL OPEN

Identyfikacja użytkownika

Nazwisko

Adres

Identyfikator

Identyfikacja ŚOI

Model

Numer seryjny

Rok produkcji

Data zakupu

Data pierwszego użycia

Producent: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - Francja



Stan dobry (D)



Obserwować (O)



Naprawić (N)



Wycofać z użytkowania (W)



N/A

Nie dotyczy

1. Znana historia produktu

Warunki użytkowania lub nietypowe wydarzenie podczas użytkowania (przykłady: upadek lub zatrzymanie upadku, użytkowanie lub przechowywanie w ekstremalnych temperaturach, modyfikacje wykonane poza fabrykami producenta...) :



N/A

2. Kontrola wstępna

Sprawdzić obecność i czytelność numeru seryjnego oraz oznaczenia CE.
Sprawdzić czy żywotność produktu nie została przekroczona.
Porównać z nowym przyrządem, by upewnić się o braku modyfikacji lub braku jakiegos elementu.

3. Kontrola korpusu

- Sprawdź stan korpusu (brak uszkodzeń, zużycia, pęknięć, deformacji, korozji...).
- Sprawdź zużycie spowodowane ruchem liny lub kontaktem z kotwami (głębokość uszkodzeń: wycofaj swojego SWIVEL, jeśli wykazuje jakiegolwiek zużycie większe niż jeden mm głębokości. Sprawdź obecność ostrych krawędzi...).

4. Kontrola rozporów i śrub

- Sprawdź stan rozporów (brak uszkodzeń, deformacji, pęknięć, korozji...).
- Sprawdź stan śrub (brak uszkodzeń, pęknięć, deformacji, korozji...).
- Sprawdź obecność i stan gumowego o-ringa na główce śruby.

5. Kontrola osi i łożyska

- Sprawdź czy łożysko pracuje swobodnie, w obu kierunkach. Upewnij się, że nie ma za dużej swobody pomiędzy dwoma częściami korpusu.
- Sprawdź obecność osłony osi.
- Sprawdź stan nitu osi (brak uszkodzeń, pęknięć, deformacji, korozji...).

Komentarze (opis wykrytych uszkodzeń i podjęte działania)

WYNIK KONTROLI

Produkt **nadaje się** do użytkowania

Produkt **nie nadaje się** do użytkowania

Kontroler

Firma

Data

Data następnej kontroli