

Łącznik Delta

Ten produkt nie jest Środkiem Ochrony Indywidualnej.

Zalecenia dotyczące użytkowania:

- Nigdy nie przekraczać maksymalnego obciążenia roboczego (WLL w kg).
- Regularnie sprawdzać wzrokowo, czy nakrętka jest całkowicie zamknięta; nie powinien być widoczny żaden gwint.
- Łącznik Maillon Rapide należy stosować wyłącznie w kierunku osi podłużnej.
- Wszystkie produkty Maillon Rapide muszą być regularnie sprawdzane. W razie wątpliwości wymiana należy do obowiązków użytkownika.
- Po dokręceniu kluczem z zalecanym momentem Maillon Rapide staje się złączem stałym.
- Łącznik Maillon Rapide może być łączony wyłącznie z elementem wykonanym z tego samego materiału.
- W przypadku połączenia z łańcuchem, łącznik musi mieć taką samą średnicę jak łańcuch.
- Nigdy nie podłączać Maillon Rapide do łańcucha podnoszącego.
- W stonym środowisku należy używać wyłącznie Maillon Rapide ze stali nierdzewnej.

Moment dokręcenia (N.m)

Ø F	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
Moment	0,15	0,3	0,6	0,7	0,8	1,2	2,5	3	4,5	7	9	12	18	30	40

Materiał: stal ocynkowana lub stal nierdzewna.

Konserwacja i przechowywanie: łącznik nie może być przechowywany w wilgotnym pomieszczeniu; w razie kontaktu z wodą lub po myciu w wodzie i suszeniu na powietrzu należy lekko nasmarować gwinty.

Ocynkowany	średnica (mm)	ciężar (g)	OR		Nierdzewny	średnica (mm)	ciężar (g)	ON	
			(kg)	(kg)				(kg)	(kg)
MRDZ02.5 / DS02,5	2,5	3	25	125	MRDI02.5 / DSN02,5	2,5	3	70	350
MRDZ03.0 / DS03	3	6	40	200	MRDI03.0 / DSN03	3	6	110	550
MRDZ03.5 / DS03,5	3,5	9	70	350	MRDI03.5 / DSN03,5	3,5	10	150	750
MRDZ04.0 / DS04	4	14	100	500	MRDI04.0 / DSN04	4	14	200	1000
MRDZ05.0 / DS05	5	23	150	750	MRDI05.0 / DSN05	5	24	325	1625
MRDZ06.0 / DS06	6	39	250	1250	MRDI06.0 / DSN06	6	40	450	2250
MRDZ07.0 / DS07	7	58	400	2000	MRDI07.0 / DSN07	7	59	625	3125
MRDZ08.0 / DS08	8	88	550	2750	MRDI08.0 / DSN08	8	88	770	3850
MRDZ09.0 / DS09	9	115	700	3500	MRDI09.0 / DSN09	9	115	980	4900
MRDZ10.0 / DS10	10	153	900	4500	MRDI10.0 / DSN10	10	156	1250	6250
MRDZ12.0 / DS12	12	256	1100	5500	MRDI12.0 / DSN12	12	262	1750	8750
MRDZ14.0 / DS14	14	404	1800	9000	MRDI14.0 / DSN14	14	414	2450	12250
MRDZ16.0 / DS16	16	612	2200	11000	MRDI16.0 / DSN16	16	627	3150	15750
MRDZ18.0 / DS18	18	845	2600	13000					
MRDZ20.0 / DS20	20	1185	3000	15000					

OR – obciążanie robocze (WLL) / ON – obciążenie niszczące

Dystrybutor: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe AMC A.Ciszewski & K.Śmiątek sp.j.
Mników 389, 32-084 Morawica, tel. 126567088, www.amc.com.pl