

## Łącznik Owalny Wydłużony

Ten produkt nie jest Środkiem Ochrony Indywidualnej.

### Zalecenia dotyczące użytkowania:

- Nigdy nie przekraczać maksymalnego obciążenia roboczego (WLL w kg).
- Regularnie sprawdzać wzrokowo, czy nakrętka jest całkowicie zamknięta; nie powinien być widoczny żaden gwint.
- Łącznik Maillon Rapide należy stosować wyłącznie w kierunku osi podłużnej.
- Wszystkie produkty Maillon Rapide muszą być regularnie sprawdzane. W razie wątpliwości wymiana należy do obowiązków użytkownika.
- Po dokręceniu kluczem z zalecanym momentem Maillon Rapide staje się złączem stałym.
- Łącznik Maillon Rapide może być łączony wyłącznie z elementem wykonanym z tego samego materiału.
- W przypadku połączenia z łańcuchem, łącznik musi mieć taką samą średnicę jak łańcuch.
- Nigdy nie podłączać Maillon Rapide do łańcucha podnoszącego.
- W stonym środowisku należy używać wyłącznie Maillon Rapide ze stali nierdzewnej.

### Moment dokręcenia (N.m)

Ø F	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
Moment	0,15	0,3	0,6	0,7	0,8	1,2	2,5	3	4,5	7	9	12	18	30	40

**Materiał:** stal ocynkowana lub stal nierdzewna.

**Konserwacja i przechowywanie:** łącznik nie może być przechowywany w wilgotnym pomieszczeniu; w razie kontaktu z wodą lub po myciu w wodzie i suszeniu na powietrzu należy lekko nasmarować gwinty.

Ocynkowany	średnica (mm)	ciężar (g)	OR (kg)	ON (kg)	Nierdzewny	średnica (mm)	ciężar (g)	OR (kg)	ON (kg)
MRGO02.5 / WS02,5	2,5	4	30	150	MRGOI02.5 / WSN02,5	2,5	4	90	450
MRGO03.0 / WS03	3	7	45	225	MRGOI03.0 / WSN03	3	7	145	725
MRGO03.5 / WS03,5	3,5	10	90	450	MRGOI03.5 / WSN03,5	3,5	11	200	1000
MRGO04.0 / WS04	4	15	160	800	MRGOI04.0 / WSN04	4	15	250	1250
MRGO05.0 / WS05	5	25	250	1250	MRGOI05.0 / WSN05	5	26	400	2000
MRGO06.0 / WS06	6	41	350	1750	MRGOI06.0 / WSN06	6	42	580	2900
MRGO07.0 / WS07	7	60	500	2500	MRGOI07.0 / WSN07	7	62	800	4000
MRGO08.0 / WS08	8	91	650	3250	MRGOI08.0 / WSN08	8	93	980	4900
MRGO09.0 / WS09	9	118	800	4000	MRGOI09.0 / WSN09	9	121	1250	6250
MRGO10.0 / WS10	10	157	1000	5000	MRGOI10.0 / WSN10	10	161	1600	8000
MRGO12.0 / WS12	12	268	1250	6250	MRGOI12.0 / WSN12	12	275	2200	11000
MRGO14.0 / WS14	14	420	2000	10000	MRGOI14.0 / WSN14	14	431	3100	15500
MRGO16.0 / WS16	16	630	2500	12500	MRGOI16.0 / WSN16	16	646	4000	20000
MRGO18.0 / WS18	18	879	3000	15000					
MRGO20.0 / WS20	20	1220	3600	18000					

OR – obciążanie robocze (WLL) / ON – obciążenie niszczące

Dystrybutor: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe AMC A.Ciszewski & K.Śmiątek sp.j.  
Mników 389, 32-084 Morawica, tel. 126567088, www.amc.com.pl